

Technisches Datenblatt

CMC TYP	MP 1220-011A
Produktbeschreibung MP 1220-011A ist ein stabiles, auch nach Wärmeeinwirkung von sehr vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbares Polyesterklebeband mit wärmebeständigem Silikonkleber. Aufgrund der hohen Anfangsklebkraft des Polysiloxanklebers ist das Klebeband generell auch für Splicing-Applikationen gut geeignet.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,075 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,135 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 100
Reißdehnung in %	≥ 100
Sonstige Merkmale	
RoHS konform ✓ REACH konform ✓	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/25

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.