

**DATENBLATT**

CMC TYP	MP 1221-003A
Produktbeschreibung Das Klebeband MP 1221-003A besteht aus einer schwarz durchgefärbten PET-Folie und einem temperaturbeständigen Acrylatkleber.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	schwarz opak
Folienstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,045 ± 0,005
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 1,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff}	ca. 5'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 35
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	 
Abdeckung	keine

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

06/22

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.