

TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	MP 1223-001B
Produktbeschreibung MP 1223-001B ist ein dünnes Splice-Klebeband mit guter Soforthaftung auf silikonisierten Oberflächen für Flying-splice-Anwendungen. Die Klebeschicht auf Silikonbasis ist rot eingefärbt. Das Band wird inkl. Schutzabdeckung ausgeliefert.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,053 ± 0,005
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Kleberfarbe	rot
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Klebkraft in N/25 mm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-1 (180°-Abzug von Silikonpapier)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 40
Sonstige Merkmale	REACH konform ✓ RoHS konform ✓
Abdeckungen	PET-Folie ca. 50 µm, fluorsilikonisiert

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/25

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.