



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	MP 1224-007B
Produktbeschreibung MP 1224-007B ist ein Applikationsklebeband bestehend aus einem stabilen Polyesterträger, einem dünn aufgetragenen Kautschuk-Haftkleber und einer Polyester-Schutzabdeckung. Das Band bietet eine selbsthaftende Transport- und Verspandemöglichkeit für z.B. Gasdiffusions-schichten, wie sie in Brennstoffzellen eingesetzt werden.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,050 nominal
Gesamtstärke in mm	ca. 0,060 bis 0,065
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 1,5 bis 3,0
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 60
Reißdehnung in %	≥ 100
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

08/26

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.