

vorläufiges technisches Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1511-014A
Produktbeschreibung	Transferkleber mit Gittergelege-Verstärkung, verfügt über eine gute Alterungs- und Klimabeständigkeit. Hohe Klebkräfte und hoher Tack auf verschiedensten Untergründen, auch einsetzbar auf niederenergetischen Oberflächen wie PE, PP oder EPDM.
Trägermaterial	Polyester-PVA-Gittergelege
Gesamtflächengewicht in g/m ²	ca. 75
Gesamtdicke in mm	ca. 0,09
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, modifiziert
Klebkraft in N/cm (180°-Abzug von Stahl mit PET 50 µm als Trägerfolie)	≥ 7
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit	von -40°C bis +90°C
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	gelbes Silikonpapier, ca. 90 g/m ²

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/11

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.