

Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1512-012A
Produktbeschreibung	Das Transferklebeband MP 1512-012A basiert auf einem reinen Polyacrylat und zeichnet sich im besonderen Maße durch sehr gute Alterungs-, Klima- und UV-Beständigkeit aus. Der Transferkleber zeigt eine herausragende Kombination aus sehr hoher Klebkraft, hoher Kohäsion (innere Festigkeit) und Tack. Er besitzt außerdem sehr gute Klebeeigenschaften auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE bzw. PP-Folien. Der verwendete Kleber weist sehr niedrige Fogging und VOC Werte aus und ist APEO-frei. Alle diese herausragenden Eigenschaften empfehlen diesen Kleber u.a. für die Automobilindustrie.
Trägermaterial	ohne
Kleberfarbe	transparent
Kleberstärke in mm	0,100
Klebergewicht in g/m ²	100
Abdeckung	
Silikonpapiergewicht in g/m ²	90
Silikonpapierfarbe	gelb
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/25mm nach 24h	≥ 25
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit in °C	von -40 bis +200
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

07/12

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.