

Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	1514-029A
Produktbeschreibung Einseitig haftende, elektrisch isolierende, thermisch leitfähige Silikonfolie für die thermische Anbindung z.B. von Dioden, Gleichrichtern und elektronischen Modulen beispielsweise in Automotiveanwendungen, in der Solartechnik oder in Motorsteuerungen	
Trägermaterial	Silikon mit Keramikfüllung
Verstärkung	Glasfaser
Farbe	Weiß
Materialstärke in mm	0,462
Thermische Eigenschaften	
Thermischer Widerstand @ 1MPa in °C x inch²/W	0,36
Thermischer Widerstand @ 200kPa in °C x inch²/W	0,45
Thermische Leitfähigkeit in W/mK	4,1
Brennbarkeit UL 94	V0
Betriebstemperaturbereich in °C	-50 bis +200
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsfestigkeit in kV AC	9,0
Durchgangswiderstand in Ohm x cm	$3,3 \times 10^{15}$
Sonstige Merkmale	
Einseitig haftend	
Sehr gute Oberflächenanpassung	
Sehr guter thermischer Kontakt	
Hohe mechanische Stabilität	
Extrem alterungs- und chemisch beständig	
Rückstandslose Entfernung nach Anwendung	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

01/16