



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	MP 1517-005A (doppelseitig)
Produktbeschreibung Mit einem PES/PVA-Gittergelege verstärktes doppelseitiges Klebeband auf Basis eines halogenfrei flammhemmend ausgerüsteten Reinacrylat-Klebstoffs.	
Trägermaterial	PES/PVA-Gittergelege
Farbe	farblos
Gesamtstärke in mm	0,100
Klebereigenschaften	
Der Kleber FR ist ein flammhemmend, halogenfrei ausgerüsteter Reinacrylat auf Basis wässriger Dispersionen. Er zeigt im Verbund mit anderen Materialien ein flammhemmendes oder selbstverlöschendes Brennverhalten. Der Kleber ist APEO frei.	
Kleberart	Acrylatkleber
Klebkraft N/25mm in Anlehnung an AFERA 5001 Kontaktzeit: 24h	min 15
Klebergewicht in g/m ²	90
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit (gemäß Prüfvorschrift AA-B-12-07)	von -40 °C bis +140 °C
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Release-Papier, gelb, 90 g/m ²

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/17