

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	1518-009A
Produktbeschreibung Das Produkt ist ein beidseitig mit Acrylatkleber ausgerüstetes Zellkautschukklebeband.	
Trägermaterial	Zellkautschuk, geschlossenzellig (CR/NBR)
Farbe	schwarz
Trägerstärke in mm	4
Kleberstärke Seite 1 in mm	0,08
Kleberstärke Seite 2 in mm	0,08
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, fadenverstärkt
Mechanische Eigenschaften	
Zugfestigkeit in kPa	> 400
Bruchdehnung in %	> 150
Wasseraufnahme in %	< 5
Druckfestigkeit in kPa bei 25% Kompression (10 mm)	35 – 63
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit in °C nach ASTM D 3575	-20 bis +100
Sonstige Merkmale	
Witterungsbeständigkeit	gut
Öl-, Säure- und Laugenbeständigkeit	gut

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/18

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 – 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.