

DATENBLATT

CMC TYP	MP 1519-009A
Produktbeschreibung	MP 1519-009A ist ein doppelseitiges Klebeband mit modifiziertem Polyacrylat. Der anschnieg-same Kleber entwickelt hohe Haftkräfte auch auf niederenergetischen Oberflächen und zeichnet sich durch hohe Feuchtigkeits - und Klima-beständigkeit aus.
Trägermaterial	PES/PVA-Gittergelege
Gesamtstärke in mm	ca. 0,15
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylatkleber
Flächengewicht des Klebers in g/m ²	ca. 150
Klebkraft in N/25 mm in Anlehnung an AFERA 5001 (Kontaktzeit 1 h)	≥ 24
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit in °C	-40 bis +80°C
Abdeckung	Silikonpapier, gelb, ca. 90 g/m ²
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

12/19

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.