

DATENBLATT

CMC TYP	MP 1521-002A
Produktbeschreibung	MP 1521-002A ist ein transferierbarer, hochtransparenter Reinacrylat-Haftklebefilm mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Der Transferfilm bietet hohe Dauerklebkraft und Scherfestigkeit auf hochenergetischen, glatten bis leicht porösen Untergründen bei allgemein guter Medienbeständigkeit.
Trägermaterial	trägerlos
Abdeckung	PE-Papier
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Farbe	farblos, hochtransparent
Trägerstärke in mm	ca. 0,06
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) Für diese Messung wird die Klebschicht auf PET-Folie 50 µm übertragen.	typisch: ca. 6 (initial) ca. 8 (nach 24 h)
Thermische Eigenschaften	
Einsatztemperaturbereich in °C	-40 bis +140
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	200
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.