

DATENBLATT

CMC TYP	MP 1521-002B
Produktbeschreibung	MP 1521-002B ist ein transferierbarer, hochtransparenter Reinacrylat-Haftklebefilm mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Der Transferfilm bietet hohe Dauerklebkraft und Scherfestigkeit auf hochenergetischen, rauen oder strukturierten (geprägten) Untergründen bei allgemein guter Medienbeständigkeit.
Trägermaterial	trägerlos
Farbe	farblos, hochtransparent
Trägerstärke in mm	ca. 0,12
Abdeckung	PE-Papier
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) Für diese Messung wird die Klebschicht auf PET-Folie 50 µm übertragen.	typisch: ca. 6,5 (initial) ca. 10 (nach 24 h)
Thermische Eigenschaften	
Einsatztemperaturbereich in °C	-40 bis +140
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	200
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.