

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 2113-004A
Produktbeschreibung Einseitig metallisiertes Polyesterklebeband ausgerüstet mit einem bezüglich Adhäsion und Kohäsion gut ausbalancierten Acrylatkleber. Der verwendete Kleber weist eine gute Temperaturbeständigkeit auf und bietet prinzipiell eine gute Haftung auf nicht polaren Oberflächen, z.B. für die Verklebung auf polyolefinischen Materialien, wie PE oder PP.	
Trägermaterial	Polyesterfolie, einseitig metallisiert
Farbe	silbern
Trägerstärke in mm	0,175 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,195 ± 10 %
Trägergewicht in g/m ²	245 ± 10 %
Gesamtgewicht in g/m ²	265 ± 10 %
Klebeigenschaften	
Kleberart	Acrylatkleber
Klebkraft in N/25mm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 1,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130°C
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 200
Reißdehnung in %	≥ 100
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	weißes, silikonisiertes Papier (ca. 67g/m ²)

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/14

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.