

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 2424-001A
Produktbeschreibung MP 2424-001A ist ein einseitig klebendes Dichtungsband, bestehend aus einem geschlossenzelligen EPDM-Schaum mit einem Vliesträger zum Schutz gegen Überdehnung und einer Papierabdeckung.	
Anwendungen - Abdichten von Schaltschränken und elektr. Anlagen z.B. gegen Zugluft, Staub und Feuchtigkeit - Dichtungen, Unterlagen und Stanzteile für die Automobilindustrie - Schallschutz an Lautsprecherboxen - Vibrationsschutz von Maschinen, Möbeln und Geräten	
Träger	EPDM-Schaum
Farbe	schwarz
Shore	40
Gesamtstärke in mm	ca. 1,00
Raumgewicht (ASTM D3575) in kg/m³	130
Reißfestigkeit (ASTM D412) in kpa	> 568
Reißdehnung (ASTM D412) in %	> 200
Einreißfestigkeit in kg/cm	2,2
Wasseraufnahme (ASTM D1056-2000) in Vol.-%	< 2
Ölbeständigkeit (ASTM D1056-2000)	2A2
Kompression 25% (ASTM D1056-2000) 22/h nach 24h in %	< 2
Komprimierungsdruck 25% in kpa	50 (35-63)
Kleberart	modifizierter Acrylatkleber auf Lösungsmittelbasis
Kleberstärke in mm	0,100 +/- 0,010
Klebkraft (Stahl) in N/25mm	13
Temperaturbeständigkeit in °C	+150 (kurzfristig), +100 (langfristig)
Abdeckung (Liner)	PE beschichtete Papierabdeckung (weiß, 105g)
Sonstige Eigenschaften - FCKW frei - UV-, witterungs- und alterungsbeständig - Beständig gegen eine Vielzahl von anorganischen und organischen Lösemitteln	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/24

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.