

DATENBLATT

CMC TYP	MP 2615-002D
Produktbeschreibung	MP 2615-002D ist ein elastisches Klebeband zur Isolation von Elektroanschlüssen (z.B. Kabelgarnituren) auch für Anwendungen unter Wasser.
Trägermaterial	strahlenvernetztes Polyethylen (LDPE-X)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,135 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan, modifiziert
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2,5
Klebkraft in cN/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-27 (180°-Abzug von der eigenen Bandrückseite)	≥ 100
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	90
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 9.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 13
Reißdehnung in %	≥ 250
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.