

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP	MP 2617-002A
Produktbeschreibung Robustes, reißbares Gewebe-Klebeband geeignet für Einsätze im Innen- und Außenbereich. Das Material wird beispielsweise im Automobilbereich zur Fixierung von Kabeln in Türflächen und Dachhimmeln verwendet. Weiterhin ist das Produkt auch für die Abdeckung von Teil-Flächen während Pulverlackbeschichtungen im Einsatz. Das Material ist sehr gut temperaturbeständig und weist zudem eine hohe Alterungsbeständigkeit auf.	
Trägermaterial	vorbehandeltes Gewebe
Farben	grau, schwarz
Gesamtstärke in mm	~ 0,300
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Kurzzeitbelastung ca.0,5 Stunden in °C	180
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	~ 100
Reißdehnung in %	~ 8
Sonstige Merkmale	
Verarbeitbarkeit	sehr gut, da flexibel und stabil
Beschriftbarkeit	gut
Wiederablösbarkeit	das Material lässt sich einfach entfernen
 	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/17

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.