

**vorläufiges technisches Datenblatt**

CMC TYP	MP 5024-001A
Produktbeschreibung MP 5024-001A ist ein Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Naturkautschukklebmasse zum großflächigen Abdecken von Kunststoffteilen während der Lackierung. Das Produkt ist wasserunempfindlich und leicht rückstandsfrei entfernbar.	
Trägermaterial	PP-Folie
Gesamtstärke in mm	ca. 0,080
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Klebkraft in N/cm	1,8 (typisch)
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit in °C	120
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	133 (typisch)
Sonstige Merkmale	 
• Einfach zu entfernen • Die speziell behandelte Folienrückseite von MP 5024-001A ermöglicht sowohl bei Lacken auf Lösungsmittelbasis als auch bei wasserbasierenden Lack-Systemen, eine einwandfreie Lackhaftung • Schutz vor Schmutz und Kratzern auf lackierten / unlackierten Kunststoffen • Bei der Mehrfarblackierung kantenscharfes Abdecken	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/24

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.