

**vorläufiges TECHNISCHES DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 6111-002F
Produktbeschreibung	MP 6111-002F ist eine Heißsiegelfolie auf Basis einer stabilen PEN-Trägerfolie, einseitig ausgerüstet mit einer Heißsiegelschicht. Diese Schicht verfügt über eine hohe Hydrolyse- und Temperaturbeständigkeit.
Trägermaterial	PEN-Folie (Polyethylenaphthalat)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,040 ± 0,005
Klebereigenschaften	
Kleberart	modifiziertes Polyesterharz mit sehr geringer Klebkrigkeit der Oberfläche bei Raumtemperatur
Thermische Eigenschaften	
Shear adhesion failure temperature (SAFT) nach interner Prüfvorschrift PV 1006-30 (500 g Last, Scherfläche 25 x 25 mm ²)	ca. 150 - 160°C
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 30
Reißdehnung in %	≥ 50
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/13

Lagerung der Bänder: kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.