



vorläufiges Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	6113-002A , beidseitig klebend
Produktbeschreibung	Doppelseitiges Klebeband für hohe Temperaturbeanspruchung, verklebbar auch auf Silikonoberflächen.
Trägermaterial	PEN-Folie
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,125 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Kurzzeitbelastung (ca. 1 Stunde) in °C	200
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	F
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	5'500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 90
Sonstige Merkmale	
Abdeckung (optional)	Polyester, doppelseitig silikonisiert
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/13

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.