



vorläufiges Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	6113-002D , beidseitig beschichtet
Produktbeschreibung	PEN-Folie doppelseitig ausgerüstet mit Schmelzkleber auf Basis Polyesterharz
Trägermaterial	PEN-Folie
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,105 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz
Thermische Eigenschaften	
Aktivierungstemperatur in °C (Oberflächentemperatur der Laminierwalzen)	ca.160 - 180
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	5'500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 90
Sonstige Merkmale	
Abdeckung (optional)	Polyester, doppelseitig silikonisiert

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/13

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.