



VORLÄUFIGES TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	MP 7019-006B
Produktbeschreibung MP 7019-006B ist eine Laminierfolie auf Basis einer 50 µm PEN-Trägerfolie, die einseitig mit einem dünnen Heißsiegelkleber auf Polyesterharzbasis ausgerüstet ist. Das Produkt wird inkl. PE-Schutzabdeckung ausgeliefert.	
Trägermaterial	PEN-Folie (Polyethylenphthalat)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,50 ± 10%
Gesamtstärke in mm	ca. 0,062
Klebereigenschaften	
Kleberart	Heißsiegelkleber auf Polyesterharzbasis
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Laminiertemperatur Bei niedrigeren Temperaturen müssen evtl. Druck und Verweildauer erhöht werden, um dasselbe Siegelergebnis zu bekommen.	ab 120°C bis ca. 180°C
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 8'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 30
Reißdehnung in %	≥ 50
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.