

**vorläufiges technisches Datenblatt**

CMC TYP	MP 7020-002A
Produktbeschreibung Dünne Polyimid-Folie einseitig ausgerüstet mit einem Acrylat-Kleber. Das Produkt wurde für elektrische Hochtemperatur-Anwendungen entwickelt, bei denen ein dünner, anpassungsfähiger Träger in Kombination mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften erforderlich ist.	
Trägermaterial	Polyimid-Folie
Farbe	braun
Trägerstärke in mm	0,025
Gesamtstärke in mm	0,050
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat-Kleber
Klebkraft in N/cm	2,5
Thermische Eigenschaften	
Kurzzeitemperaturbeständigkeit in °C	180
Isolierstoffklasse	F
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in V_{eff}	6'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	40
Reißdehnung in %	35
Sonstige Merkmale	
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

07/20

Alle oben aufgeführten Aussagen und Informationen zu diesem Produkt sind typische Werte zur allgemeinen Orientierung. Diese Daten sind nicht als Konformitätsspezifikation gedacht. Diese Angaben basieren auf Tests und Informationen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit und Vollständigkeit jedoch nicht garantiert werden kann. Der Benutzer muss vor der Verwendung die Eignung dieses Produktes bezüglich seiner Anwendung unter Berücksichtigung von Risiken und Haftung zwingend selbst testen, bewerten und validieren.