

vorläufiges Datenblatt

CMC TYP	MP 7215-001A
Produktbeschreibung	125µm Aptiv [®] PEEK [™] -Folie ausgerüstet mit einem thermoplastischen Schmelzkleber auf Polyesterharzbasis
Trägermaterial	Aptiv [®] PEEK [™]
Farbe	beige
Trägerstärke in mm	0,125 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,140 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz, farblos
Aktivierungstemperatur in °C	70 - 80
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	60
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 100
Reißdehnung in %	≥ 150
Sonstige Merkmale	
®/™ eingetragenes Warenzeichen bzw. Handelsname von Polyetheretherketon-Folie von Victrex plc.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

01/15