



vorläufiges DATENBLATT

CMC TYP	MP 8020-001C
Produktbeschreibung MP 8020-001C ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband mit einer schwach haftenden (von vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbaren) und einer stark haftenden (permanent klebenden) Kleberseite. Die schwach haftende Seite ist mit Silikonpapier abgedeckt.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farben	farblos
Trägerstärke in mm	ca. 0,012
Gesamtstärke in mm	ca. 0,100
Klebereigenschaften	
Kleberart Seite 1	Acrylat modifiziert
Klebvermögen Seite 1 nach 1min in N/25 mm (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm PET) *	6
Kleberart Seite 2	Acrylat modifiziert
Klebvermögen Seite 2 nach 1min in N/25 mm (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm PET) *	16
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit* (S.A.F.T.) in °C *	80
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓
Abdeckung	Silikonpapier

* Durchschnittswert

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

10/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.