

vorläufiges technisches Datenblatt

CMC TYP	MP 9121-001A
Trägermaterial	Weich-Kupfer, doppelseitig verzinkt
Zinnaufgabe	L-Sn 96,5 Ag 3,5 (je Seite ca. 4,0 %)
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,035 ± 10%
Gesamtstärke in mm	ca. 0,060 - 0,065
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, elektrisch leitend
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 3
Elektrische Eigenschaften	
Durchgangswiderstand in mΩ	≤ 10
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 30
Reißdehnung in %	ca. 2,5 - 5
Hinweise	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.